

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
E&B Electronic Technology Co., Ltd., Da Hou Village, 516235 XIE GANG TOWN, DONG GUAN
CITY, Guangdong, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5008998-3339-0001 / 97270 / FG13 / P

Datum / Date
2008-02-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsüberwachung Nr. 40023473.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory
surveillance No. 40023473.

Zubehör für Netzgeräte Accessories for power supplies Triple Insulated Wire

Typ(en) / Type(s):

E&B-B-X.XX

Zusätzliche Normen
Additional standards

DIN EN 60950-1 (VDE 0805 Part 1):2003-03;
EN 60950-1:2001; IEC 60950-1(ed. 1)

Geprüfte Abschnitte
Tested clauses

EN 61558-1 Annex K
EN 60950-1 Annex U

Arbeitsspannung an der
Isolierung.
Working voltage over the
insulation

max. 600 Vrms, max.1000 Vp

Frequenz
Frequency

max. 500 kHz

Isolation
Insulation

für verstärkte Isolation
for reinforced insulation

Drahtdurchmesser
Wire diameter

0.2 mm - 1.0 mm

Isolierstoffklasse
Insulation class

"B"

Aufbau und Ausführung
Construction and design

3 Lagen extrudiert
3 layers extruded

Isolationsmaterial
Insulation material

1. Isolationslage: Polyamide
2. + 3. Isolationslage: Teflon
inner insulation layer: Polyamide
middle and outer insulation layers: Teflon

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3